


OLIE RADIATOREN

CALDORAD TECH

Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	60 m³
Functie Eco	



Nauwkeurige controle

Via het touchbedieningspaneel, met zijn strakke, minimalistische ontwerp, kunt u op intuïtieve en eenvoudige wijze de gewenste temperatuur instellen en de verschillende vermogensniveaus selecteren.

Comfort en superieure efficiëntie

De U-vormige geometrie vergroot het warmtewisselingsoppervlak met wel 30% (ten opzichte van de standaarduitvoering) en de ventilatieopeningen in het eerste element zorgen voor een betere warmteafvoer, wat resulteert in superieure prestaties met een hittebestendigheid tot 145 °C.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Kabelhaspel en zwenkwielen van zacht rubber om geluid te dempen
- Achterklep voor extra veiligheid
- Dagelijkse timerinstelling



-  **Verwarming**
-  **Eco Mode**
-  **Maximaal vermogen**
-  **Gemiddeld vermogen**
-  **Minimaal vermogen**
-  **Temperatuurinstelling**
-  **Silent Mode**
-  **Timer**



TECHNISCHE GEGEVENS

		Calдорad 7	Calдорad 9	Calдорad 9 Turbo Timer	Calдорad S1 9	Calдорad S1 11
Product code		99620	99619	99617	99181	99180
EAN code		8021183996203	8021183996197	8021183996173	8021183991819	8021183991802
Thermisch vermogen (Max)	W	1500	2000	2400	2000	2500
Niveaus thermisch vermogen	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1000-1000- 2000 (+400)	800-1200-2000	1000-1500-2500
Verwarmbaar volume (max)	m ³	50	60	75	60	75
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 420	245 x 600 x 394	245 x 600 x 468
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 480	135 x 640 x 440	135 x 640 x 514
Gewicht (zonder verpakking)	kg	8,7	10,4	11,0	7,0	8,4
Gewicht (met verpakking)	kg	9,6	11,4	12,0	7,8	9,3
Olie	kg	1,50	1,95	1,95	1,26	1,54
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer		-	-	✓	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		-	-	✓	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓
Functie Eco		✓	✓	✓	-	-
Antivriesfunctie		✓	✓	✓	-	-
Wielen		✓	✓	✓	✓	✓
Handgrepen		✓	✓	✓	✓	✓
Behuizing voedingskabel		✓	✓	✓	✓	✓
Luchtbevochtiger		-	-	-	-	-

TECHNISCHE GEGEVENS

		Calдорad Humi 9	Calдорad Humi 13	Calдорad Tech 9
Product code		99263	99298	99179
EAN code		8021183992632	8021183992984	8021183991796
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2500	2000
Niveaus thermisch vermogen	W	800-1200-2000	1000-1500-2500	800-1200-2000
Verwarmbaar volume (max)	m ³	60	75	60
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	255 x 648 x 393
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	198 x 705 x 477
Gewicht (zonder verpakking)	kg	8,7	12,6	9,3
Gewicht (met verpakking)	kg	9,7	13,7	10,5
Olie	kg	1,95	2,60	1,48
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer		-	-	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓
Functie ventilatie		-	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓
Functie Eco		-	-	✓
Antivriesfunctie		✓	✓	-
Wielen		✓	✓	✓
Handgrepen		✓	✓	✓
Behuizing voedingskabel		✓	✓	✓
Luchtbevochtiger		✓	✓	-