

Accessoires

Bedieningselementen

B1061 Commando S 2 inbouwmodules

Afstandsbediening voor VMC units met warmteterugwinning, voorzien van 3 schakelaars. De snelheid kan worden gekozen uit 3 opties en de vrije koelmodus kan worden geactiveerd. 230V~ 50/60Hz.



B1062

Commando S 3 inbouwmodules

Afstandsbediening voor VMC units met warmteterugwinning, voorzien van 3 schakelaars. De snelheid kan worden gekozen uit 3 opties en de vrije koelmodus kan worden geactiveerd. 230V~ 50/60Hz. 3-module inbouwversie geschikt voor 503 doos.



B1063

Wandinstallatie controle

Afstandsbediening voor VMC units met warmteterugwinning, voorzien van 3 schakelaars. De snelheid kan worden gekozen uit 3 opties en de vrije koelmodus kan worden geactiveerd. 230V~ 50/60Hz.



Buitenluchtverdelingsset

B0838

Extern rooster

Hoogwaardig, slag- en UV-bestendig ABS vast buitenrooster. Kleur RAL 9010. Diameter 100 mm.



B0837

Telescopische buis

Telescopische PVC-buis, aanpasbaar aan de wanddikte. Diameter 100 mm.



B1119

Eindunit 150 Silent

Externe eindunit met zeer hoge geluidsabsorptie (geluidsverzwakkingsindex Dnew 45dB), ontworpen om het geluid afkomstig van buiten te verminderen. Geschikt voor zeer winderige externe omstandigheden. Gemaakt van RAL9010 voorgelakt aluminiumplaat, voorzien van een vlamvertragend geluidsabsorberend matras, frontinspectiepaneel, valbreker en anti-insectennet. Installatie ook mogelijk als halfinbouw.



B1065

Rooster ext ABS Ø100mm

Hoogwaardig, slag- en UV-bestendig ABS vast buitenrooster. Kleur RAL 9010.



B1066

Rooster ext ABS Ø125mm

Hoogwaardig, slag- en UV-bestendig ABS vast buitenrooster. Kleur RAL 9010.



B1067

Rooster ext ABS Ø150mm

Hoogwaardig, slag- en UV-bestendig ABS vast buitenrooster. Kleur RAL 9010.



Buitenluchtverdelingsset

B1068	Flex ALU ISO Ø127mm 10 m lang flexibel kanaal, gemaakt van microgeperforeerd aluminium/polyester/aluminium wand voor luchtdoorlaatgeluidsdemping en harmonische staaldraadspiraal. Thermische isolatielaag van polyestervezel (dikte 25mm/16kg/m ³) en gealuminiseerde polyolefinefilm buitenbescherming	
B1069	Flex ALU ISO Ø160mm 10 m lang flexibel kanaal, gemaakt van microgeperforeerd aluminium/polyester/aluminium wand voor luchtdoorlaatgeluidsdemping en harmonische staaldraadspiraal. Thermische isolatielaag van polyestervezel (dikte 25mm/16kg/m ³) en gealuminiseerde polyolefinefilm buitenbescherming	
B1074	Wanddoorgang Ø125mm Wanddoorvoerset met buitenklem in verzinkt plaatstaal, gelakt in RAL 9010 en voorzien van een geluiddempende mat.	
B1075	Wanddoorgang Ø150mm Wanddoorvoerset met buitenklem in verzinkt plaatstaal, gelakt in RAL 9010 en voorzien van een geluiddempende mat.	
B1103	Telescopische buis Ø100mm Telescopische PVC-buizen, aanpasbaar aan de wanddikte. (L=300-570 mm).	
B1104	Telescopische buis Ø125mm Telescopische PVC-buizen, aanpasbaar aan de wanddikte. (L=300-570 mm).	
B1105	Telescopische buis Ø150mm Telescopische PVC-buizen, aanpasbaar aan de wanddikte. (L=300-570 mm).	
B1110	EPE DN125 L=-kanaal2m Geïsoleerd en geluiddempend EPE-kanaal, glad van binnen en van buiten; lengte 2m.	
B1114	EPE DN150 L=-kanaal2m Geïsoleerd en geluiddempend EPE-kanaal, glad van binnen en van buiten; lengte 2m.	
B1111	Curve EPE 90 DN125 Geïsoleerde en geluidsabsorberende EPE curve, gladde binnen- en buitenkant.	

Accessoires

Buitenluchtverdelingsset

B1115**Curve EPE 90 DN150**

Geïsoleerde en geluidsabsorberende EPE curve, gladde binnen- en buitenkant.

**B1112****EPE DN125 koppeling**

Koppeling voor verbinding EPE-kanaal/ EPE-kanaal, EPE-kanaal/ EPE-bocht 90.

**B1116****EPE DN150 koppeling**

Koppeling voor verbinding EPE-kanaal/ EPE-kanaal, EPE-kanaal/ EPE-bocht 90.

**B1113****EPE DN125-kraag**

Klemkraag en voor aansluiting van EPE-kanaal/ventilatie-unit en EPE-kanaal/verdeelpenum.

**B1117****EPE DN150-kraag**

Klemkraag en voor aansluiting van EPE-kanaal/ventilatie-unit en EPE-kanaal/verdeelpenum.



Kit voor interne luchtverdeling

B1058**Design mondstuk E-I Ø80mm**

Afzuig-/inlaatrooster met luchthoeveelheidsregelmodule; voorkant van hoogwaardig ABS; kleur wit RAL 9010. De instelmodule bestaat uit verwijderbare concentrische ringen om het gewenste luchtvolume te bepalen.

**B1055****Design mondstuk E-I Ø100mm**

Afzuig-/inlaatrooster met luchthoeveelheidsregelmodule; voorkant van hoogwaardig ABS; kleur wit RAL 9010. De instelmodule bestaat uit verwijderbare concentrische ringen om het gewenste luchtvolume te bepalen.

**B1056****Design mondstuk E-I Ø125mm**

Afzuig-/inlaatrooster met luchthoeveelheidsregelmodule; voorkant van hoogwaardig ABS; kleur wit RAL 9010. De instelmodule bestaat uit verwijderbare concentrische ringen om het gewenste luchtvolume te bepalen.

**B1057****Design mondstuk E-I Ø150mm**

Afzuig-/inlaatrooster met luchthoeveelheidsregelmodule; voorkant van hoogwaardig ABS; kleur wit RAL 9010. De instelmodule bestaat uit verwijderbare concentrische ringen om het gewenste luchtvolume te bepalen.



Kit voor interne luchtverdeling

B1070	Rooster FT-White 200x100mm RAL 9010 wit voorgelakt stalen rechthoekig rooster, met rond geperforeerd scherm, met bevestiging door magneten.	
B1072	Rooster FT-White 300x100mm RAL 9010 wit voorgelakt stalen rechthoekig rooster, met rond geperforeerd scherm, met bevestiging door magneten.	
B1071	Rooster FT-Metal 200x100mm Rechthoekig rooster van gelakt staal met metaaleffect, met rond geperforeerd scherm, met bevestiging door magneten.	
B1073	Rooster FT-Metal 300x100mm Rechthoekig rooster van gelakt staal met metaaleffect, met rond geperforeerd scherm, met bevestiging door magneten.	
B1059	Flex HDPE 75/63 Flexibel 75/63 kanaal met antimicrobiële, antibacteriële en antistatische behandeling, vervaardigd van dubbelwandig polyethyleen met hoge dichtheid; aan de buitenkant gegolfd en aan de binnenkant glad; geleverd met eindkappen; gebruikt voor het transport van lucht van verdeelplenum naar de luchtinlaat of de uitlaat. Geschikt voor inbouw in plafonds of wanden. Lengte 50 m.	
B1054	Adapter 90° FLEX HDPE 75/63 90° hoekadapter, Ø125mm met 2 aansluitingen Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal), compleet met 2 bescherm-/sluitkappen, lengte 250mm. Geschikt voor designsproeiers met een diameter van 125 mm en afzuig-/inlaatkappen.	
B1076	Blauwe HDPE 75/63 flexhaken Koppelingssset voor Flex HDPE 75/63-kanaal, om de installatie ter plaatse te vereenvoudigen. Verkrijgbaar in een verpakking van 12 stuks.	
B1077	Rode HDPE 75/63 flexhaken Koppelingssset voor Flex HDPE 75/63-kanaal, om de installatie ter plaatse te vereenvoudigen. Verkrijgbaar in een verpakking van 12 stuks.	
B1078	90° bocht FLEX HDPE 75/63 90° bochtenset voor Flex HDPE 75/63 kanaal, inclusief afdichtingsringen.	
B1087	FLEX HDPE 75/63 koppeling Verbindingsset voor koppeling aan Flex HDPE 75/63 kanaal, inclusief afdichtingsringen.	

Accessoires

Kit voor interne luchtverdeling

B1088 O-Ring FLEX HDPE 75/63

O-ring afdichtingsset voor Flex duct HDPE 75/63 (pak van 10)

**B1095****Plenum P Ø125mm - 4 uitgangen (voor Flex HDPE)**

Distributieplenum, 1 inlaat Ø125mm, 4 uitlaten Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal) en 5 beschermings-/afsluitpluggen meegeleverd.

**B1096****Plenum P Ø125mm - 6 uitgangen (voor Flex HDPE)**

Distributieplenum, 1 inlaat Ø125mm, 6 uitlaten Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal) en 7 beschermings-/afsluitpluggen meegeleverd.

**B1094****Plenum P Ø125mm - 10 uitgangen (voor Flex HDPE)**

Distributieplenum, 1 inlaat Ø125mm, 10 uitlaten Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal) en 11 beschermings-/afsluitpluggen meegeleverd.

**B1098****Plenum P Ø150mm - 10 uitgangen (voor Flex HDPE)**

Distributieplenum, 1 inlaat Ø150mm, 10 uitlaten Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal) en 11 beschermings-/afsluitpluggen meegeleverd.

**B1099****Plenum P Ø150mm - 15 uitgangen (voor Flex HDPE)**

Distributieplenum, 1 inlaat Ø150mm, 15 uitlaten Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal) en 16 beschermings-/afsluitpluggen meegeleverd.

**B1092****Plenum L 200x100mm - 1 aansluiting (voor Flex HDPE)**

Inlaat-/uitlaatplenum, 1 aansluiting aan lange zijde Ø80 mm, compleet met anti-mortelsluiting en 1 plug (voor Flex HDPE 75/63 kanaal). Luchtstroomregeling via CAL80-demper (op aanvraag).

**B1093****Plenum L 300x100mm - 2 aansluitingen (voor Flex HDPE)**

Inlaat-/uitlaatplenum, 2 aansluitingen aan lange zijde Ø80 mm, compleet met anti-mortelsluiting en 2 pluggen (voor Flex HDPE 75/63 kanaal). Luchtstroomregeling via CAL80-demper (op aanvraag).

**B1101****Plenum P 200x100mm - 1 aansluiting (voor Flex HDPE)**


Inlaat-/uitlaatplenum, 1 achter aansluiting Ø80 mm, compleet met anti-mortelsluiting en 1 plug (voor Flex HDPE 75/63 kanaal). Luchtstroomregeling via CAL80-demper (op aanvraag).

**B1102****Plenum P 300x100mm - 2 aansluitingen (voor Flex HDPE)**

Inlaat-/uitlaatplenum, 2 achter aansluitingen Ø80 mm, compleet met anti-mortelsluiting en 2 pluggen (voor Flex HDPE 75/63 kanaal). Luchtstroomregeling via CAL80-demper (op aanvraag).



Kit voor interne luchtverdeling

B1091	Plenum LCS 200x100mm - 1 aansluiting (voor Flex HDPE) Inlaat/uitlaatplenum, 1 aansluiting aan korte zijde Ø80 mm, compleet met anti-mortelsluiting en 1 plug (voor Flex HDPE 75/63 kanaal).	
B1089	Plenum L 140x140mm - 1 aansluiting (voor Flex HDPE) Inlaat/uitlaatplenum met 1 zijdaansluiting Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal). Compleet met anti-mortale sluiting en 1 bescherm/sluitdop. Afmetingen 140x140 mm. Geschikt voor design-spuitmonden met een diameter van 80 en 100 mm.	
B1090	Plenum L 200x200mm - 2 aansluitingen (voor Flex HDPE) Inlaat/uitlaatplenum met 2 zijdaansluitingen Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal). Compleet met anti-mortale sluiting en 2 bescherm/sluitdoppen. Afmetingen 200x200mm. Geschikt voor design-spuitmonden met een diameter van 125 en 150 mm.	
B1097	Plenum P 140x140mm - 1 aansluiting (voor Flex HDPE) Inlaat/uitlaatplenum met 1 achteraansluiting Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal). Compleet met anti-mortale sluiting en 1 bescherm/sluitdop. Geschikt voor design-spuitmonden met een diameter van 80 en 100 mm.	
B1100	Plenum P 200x200mm - 2 aansluitingen (voor Flex HDPE) Inlaat/uitlaatplenum met 2 achteraansluitingen Ø80mm (voor Flex HDPE 75/63 kanaal). Compleet met anti-mortale sluiting en 2 bescherm/sluitdoppen. Geschikt voor design-spuitmonden met een diameter van 125 en 150 mm.	
B1106	CAL80 demper Hoeveelheidsregelklep, ontworpen om te worden bevestigd aan de inlaten/uitlaten Ø80mm van inlaat-/uitlaatplenums of verdeelplenums, gemaakt van polypropyleen, met een snelkoppelingssysteem, voorzien van een klep met gevormd vleugelprofiel om maximaal akoestisch comfort te garanderen. Verpakking van 3 stuks	
B1107	METAAL EST 125 klep Afzuigklep in RAL 9010 gelakt staal, Ø125 mm, manueel en progressief regelbaar.	
B1108	PP EST-IMM 125 klep Afzuig-/aanzuigklep van wit PP, Ø125 mm, handmatig en traploos regelbaar.	
B1109	METAAL IMM 125 klep Inlaatklep in gelakt staal RAL 9010, Ø125 mm, manueel en progressief regelbaar.	

Accessoires

Filterset

B1060 Filtercassette F7

Buitendoos compleet met F7 filter, met RAL 9010 voorgelakt verzinkt plaatstalen frame en 125 mm diameter aansluiting.

**B1079 Filter F7**

Filterelementen klasse F7 voor Sitali CX 120 (verpakking met 1 stuk)

**B1081 Filter F7**

Filterelementen klasse F7 voor Sitali CX 180 (verpakking met 1 stuk)

**B1083 Filter F7**

Filterelementen klasse F7 voor Sitali CX 280 (verpakking met 1 stuk)

**B1085 Filter F7**

Filterelementen klasse F7 voor Sitali CX 400 en 550 (verpakking met 1 stuk)

**B1080 Filter G4**

Filterelement klasse G4 voor Sitali CX 120 (verpakking van 2 stuks)

**B1082 Filter G4**

Filterelement klasse G4 voor Sitali CX 180 (verpakking van 2 stuks)

**B1084 Filter G4**

Filterelement klasse G4 voor Sitali CX 280 (verpakking van 2 stuks)

**B1086 Filter G4**

Filterelement klasse G4 voor Sitali CX 400 en 550 (verpakking met 2 stuks)

**B1207 Filter M5**

Filterelement klasse M5 (verpakking van 2 stuks).

