

MOBIELE ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S1 24

[P]

Maat **24**Voor omgevingen van maximaal **100 m³**Filtratie **stoffilter | geactiveerde koolstoffen | HEPA**Toepassing **residentieel**Draadloze bediening 

Geavanceerde luchtbehandeling

Effectief tegen stof en nare geuren en in het verminderen van verontreinigende deeltjes tot 0,3 micron, dankzij geïntegreerde HEPA-filters. Het gaat verder dan hun primaire ontvochtigingsfunctie en positioneert zichzelf als een complete luchtbehandelingsoplossing voor het hele jaar door.

Italiaans design

Touchscreen touchscreen bedieningspaneel, verlicht frontdisplay (uitschakelbaar) en gemotoriseerde klep geven vorm aan een totale vlakke esthetiek die niet alleen de integratie in de omgeving bevordert, maar ook functioneel is bij het verbeteren van de gebruikerservaring.

TECHNISCHE INFO

- Semi-transparante, uitneembare 5L bus met handvat
- Condensaataftap voor continue werking
- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Display aan voorzijde met kleurverandering afhankelijk van gedetecteerde vochtigheid
- 3 ventilatiesnelheden
- Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen



Ontvochtiging



Kinderblok



Wasgoed



Signaal volle tank



Verticale swing



Minuteur



TECHNISCHE GEGEVENS

			Aquaria S1 24 P
Product code			02065
EAN code			8021183020656
Ontvochtigingscapaciteit	(1)	l/24h	24
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging	(1)	W	360
Maximaal verbruik in ontvochtiging	(1)	A	1,8
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)		W	380
Beschermingsgraad			IPX0
Ventilatiesnelheid		nr	3
Inhoud tank		l	5
Luchtstroomsnelheid (max)		m³/h	180
Geluidsdruk		dB(A)	38
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen)		mm	367 x 610 x 274
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	421 x 664 x 335
Gewicht (zonder verpakking)		kg	14,6
Gewicht (met verpakking)		kg	16,1
Koudemiddel			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Koudemiddel laden		kg	0,052
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte		m²	4
Voeding		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Stoffilter			✓
Actieve koolfilter			✓
HEPA-filter			✓
Werking met continue afvoer			✓
Instelbare elektronische vochtregelaar			✓
Weergave luchtvochtigheid			✓
Weergave luchttemperatuur			✓
Signalering volle tank			✓
Kinderslot			✓
Flaposcillatie			✓
Functie wasruimte			✓
Minuteur			✓
Zichtbaar waterpeil			✓
Ontdooiingsinrichting			✓
Ontdooiingssysteem met warm gas			-
Draadloze bediening			✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgeving	Maximale bedrijfstemperatuur	DB 32°C
	Minimale bedrijfstemperatuur	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C