

NEW

CALDO DUO

De ventilatorkachel met dubbele installatie

Cod. 99201



DUBBELE INSTALLATIE

Traditioneel gebruik op top of in verticaal: kan ook op de wand geïnstalleerd worden met de praktische wandbevestigingen.



ENERGY SAVING

Functie voor automatische uitschakeling in geval van opening van vensters en modus Eco voor de regeling van het vermogen en de halvering van het verbruik



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 of IP24 (respectievelijk voor vrijstaand gebruik of installatie op de wand), veiligheidsthermostaat en oververhittingsbeveiliging



TOUCHSCREEN DISPLAY

Aanraakbediening voor de instelling van de temperatuur en het beheer van alle functies (inclusief de timer).

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Dubbele installatie; op top of op de wand
- Max thermisch vermogen: 2000W
- 2 instelbare vermogensniveaus: 1000/2000W
- Beschermingsklasse IP21 voor gebruik op top, beschermingsklasse IP24 voor wandmontage
- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Kantelbeveiliging
- Touchscreen-display
- Dag- en weektimer
- Functie alleen ventilatie
- Antivriesfunctie (bij kamertemperatuur lager dan 7°C)
- Modus Eco om het verbruik te verminderen
- Instelling temperatuur tussen 10°C en 35°C
- Detector open vensters
- Praktische wandbevestiging
- Afstandsbediening bijgeleverd



Technische gegevens ventilatorkachels met naaldweerstand

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
PRODUCT CODE		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m ³	55	60	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Gewicht (met verpakking)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Stuks per master	nr	8	6	6	6	6
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Isolatieklasse		II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	-	-	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		-	-	-	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	-	-	✓	-
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓	✓
Positie op de wand		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
PRODUCT CODE		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m ³	60	60	60	60	80	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Gewicht (met verpakking)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Stuks per master	nr	6	6	6	6	3	6
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Isolatieklasse		II	II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	✓	✓	-	✓	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		-	-	✓	✓	✓	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positie op de wand		-	-	-	-	-	✓

* De afmetingen van de ventilatorkachel Caldo Duo in het traditionele gebruik op top worden aangegeven

VENTILATORKACHELS

THERMOCONNECTOREN

INFRARODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAAREN
AROMADIFUSER