

VENTILATORKACHELS

# CALDO HUMI T



Max. vermogen	<b>2 kW</b>
Voor omgevingen van maximaal	<b>60 m<sup>3</sup></b>
Type	<b>Keramische weerstand</b>
Installatie	<b>Mobiel</b>



## Ingebouwde luchtbevochtiger

Het helpt de lucht aangenaam in balans te houden, gaat de typische droogte van de wintermaanden tegen en maakt de ruimte comfortabeler en gezelliger voor het hele gezin.

## Een ongeëvenaarde ervaring van comfort

De gewenste temperatuur instellen en de automatische luchtstroomoscillatie activeren gaat snel en eenvoudig via het touchscreen of de standaard meegeleverde afstandsbediening.



-  **Verwarming**
-  **Ventilatie**
-  **Bevochtiging**
-  **Zwenkbaar**
-  **Maximaal vermogen**
-  **Minimaal vermogen**
-  **Temperatuurinstelling**
-  **Timer**

## TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Bevestigingssysteem voor de voet met draaibare koppeling, zonder schroeven
- Bij luchtbevochtiging geeft de kleurentherapie de status aan: oranje (verwarming) of groen (ventilatie), afhankelijk van de ingestelde waarde ten opzichte van de kamertemperatuur.
- 12-uursprogrammering van de timer



NEW

TECHNISCHE GEGEVENS		Caldo Pocket	Caldodesign	Caldo Flick	Caldo Cubic
<b>Product code</b>		99229	99447	99183	99228
<b>EAN code</b>		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Weerstand		Keramiek	Keramiek	Keramiek	Keramiek
Thermisch vermogen (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Verwarmbaar volume (max)	m <sup>3</sup>	50	55	55	55
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Stuks per master	nr	10	6	6	4
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Gewicht (met verpakking)	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	✓	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	-	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	✓	-	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓
Functie Eco		-	-	-	-
Afstandsbediening		-	-	-	-
Regeling kanteling		-	✓	-	-
Draadloze bediening		-	-	-	-
Positie op de wand		-	-	-	-
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓

NEW

NEW

TECHNISCHE GEGEVENS		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
<b>Product code</b>		99268	99178	99177
<b>EAN code</b>		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Weerstand		Keramiek	Keramiek	Keramiek
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m <sup>3</sup>	55	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Stuks per master	nr	6	4	-
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,7	1,8	2,8
Gewicht (met verpakking)	kg	2,0	2,2	4,0
Isolatieklasse		II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IPX0	IPX0
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓
Functie ventilatie		-	✓	✓
Oscillatie-functie		✓	✓	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓
Antivriesfunctie		-	-	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓
Functie Eco		✓	-	✓
Afstandsbediening		-	✓	✓
Regeling kanteling		-	-	-
Draadloze bediening		-	-	✓
Positie vrijstaand		✓	✓	✓
Positie op de wand		-	-	-