MOBIELE AIRCONDITIONERS

DOLCECLIMA COMPACT 8

[SW]

Maat	**8**
Voor omgevingen van maximaal	**60 m³**
Energieklasse	**A**
Filtratie	**stoffilter**

Beperkte afmetingen om overal mee naartoe te nemen

Een plattegrond van slechts 29x29 cm (-18% vergeleken met het vorige assortiment), om zelfs in de kleinste woonruimtes zomers comfort te brengen en de efficiëntie en milieu-impact te verbeteren: minder grondstoffen en te transporteren volumes maken het ook mogelijk om het verbruik van het productie- en commerciële proces efficiënter te maken.

Gevoelige verbetering van comfort

Door de in de afstandsbediening geïntegreerde thermostaat te activeren, kan de kamertemperatuur worden gedetecteerd op het exacte punt waar de bewoners van de kamer zich bevinden, om de perceptie van comfort te verbeteren.

- **Koeling**
- **Ontvochtiging**
- **Ventilatie**
- **Auto modus**
- **Zelfdiagnose**
- **Automatisch opnieuw starten**
- **Temperatuursensor**
- **Sleep Mode**
- **Minuteur**

TECHNISCHE INFO

- 4 verwijderbare elektrostatische filters met antistoffunctie
- Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer.
- Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
- Kits voor mobiele en vaste installatie inbegrepen.

TECHNISCHE GEGEVENS

				Dolceclima Compact 8 SW	Dolceclima Compact 9 SS (NEW)	Dolceclima Compact 10 SB NW	Dolceclima 10 HP Wifi
Product code				02562	02569	02572	02474
EAN code				8021183025620	8021183025699	8021183025729	8021183024746
Nominale koelcapaciteit	Nom.verm.	(1)	kW	2,1	2,34	2,64	2,64
Nominale verwarmingscapaciteit	Nom.verm.	(1)	kW	-	-	-	2,05
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen	PEER	(1)	kW	0,79	0,90	1,00	1,01
Nominaal vermogen tijdens koelen		(1)	A	3,45	4,00	4,00	4,4
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen	PCOP	(1)	kW	-	-	-	0,85
Nominaal vermogen tijdens verwarmen		(1)	A	-	-	-	3,8
Nominale energie-efficiëntie-index	EERd	(1)		2,6	2,61	2,64	2,6
Nominale efficiëntiecoëfficiënt	COPd	(1)		-	-	-	2,3
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling		(1)		A	A	A	A
Energie-efficiëntieklasse in verwarming		(1)		-	-	-	A
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO		W	/	/	/	/
Stroomverbruik in "waak"stand (EN 62301)	PSB		W	0,5	0,5	0,5	1,0
Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - afkoeling	QSD	(1)	kWh/h	0,79	0,9	1	1,01
Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - verwarming	QSD	(1)	kWh/h	-	-	-	0,85
Netspanning			V-F-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)			V	198 / 264	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus		(1)	W	980	1100	1200	1330
Maximale absorptie in afkoelmodus		(1)	A	5,0	5,8	6,1	5,8
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus		(4)	W	-	-	-	1010
Maximale absorptie in verwarmingsmodus		(4)	A	-	-	-	4,4
Ontvochtigingscapaciteit		(2)	l/h	1,94	2,44	2,59	1,75
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)			m³/h	327 / - / 294	332 / - / 275	332 / - / 306	350 / - / 290
Ventilatiesnelheid				2	2	2	2
Flexibele slang (lengte x diameter)			mm	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)			m / °	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°	3 / ±30°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)			mm	295 x 705 x 293	295 x 705 x 293	295 x 705 x 293	350 x 708 x 353
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)			mm	350 x 887 x 326	350 x 887 x 326	350 x 887 x 326	400 x 874 x 384
Gewicht (zonder verpakking)			kg	21,0	23,5	23,5	23,0
Gewicht (met verpakking)			kg	23,3	25,9	25,9	26,0
Geluidsdrukniveau (min-max)		(3)	dB(A)	53-55	51-55	54-55	51-54
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA		dB(A)	62	64	64	65
Beschermingsgraad van de bouwschillen				IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Koudemiddel		(5)	Type	R290	R290	R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP			3	3	3	3
Koudemiddel laden			kg	0,11	0,14	0,16	0,195
Max werkdruk			MPa	3,8	4,0	4,0	3,0
Max werkdruk aanzuigzijde			MPa	1,0	1,0	1,0	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL		kg/m³	0,038	0,038	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte			m²	6	7	8	10
Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq)				3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 0,75
Zekering				3,15 A	3,15 A	3,15 A	3,15 A /250VAC
Conformiteitsmarkeringen				CE	CE	CE	CE
Draadloze bediening				-	-	√	√

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgeving	**Bedrijfstemperaturen koeling (min/max)**	DB 17°C / DB 35°C	DB 17°C / DB 35°C	DB 17°C / DB 35°C	DB 21°C / DB 35°C
	Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max)	-	-	-	DB 7°C / DB 27°C

(1) Testcondities: de gegevens hebben betrekking op de norm EN14511.
(2) Testconditie in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie
(4) Hogebelastingstest en maximaal rendement bij verwarming
(5) Hermetisch afgesloten apparaat.
De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.