

MOBIELE AIRCONDITIONERS

DOLCECLIMA
SILENT 10

[WIFI]

Maat	10
Voor omgevingen van maximaal	80 m ³
Energieklasse	A
Filtratie	stoffilter



Hoge en diepe luchtstroom

Voor maximaal comfort voor de gebruiker is er een innovatief luchtverdelingssysteem ontworpen dat voorkomt dat de uitgestoten koude lucht de bewoners van de ruimte rechtstreeks raakt. De hoge en diepe stroming (tot 4 meter hoog en 3 meter breed) helpt om de lucht in de ruimte gelijkmatiger te verdelen en zorgt voor een gelijkmatigere temperatuur.

Retro design

De retrolijnen geven elke kamer een eigen stijl.



Koeling



Ontvochtiging



Ventilatie



Auto modus



Zelfdiagnose



Automatisch opnieuw starten



Temperatuursensor



Silent Mode



Sleep Mode



Minuteur



Turbomodus

TECHNISCHE INFO

- Geen opvangbak: automatische condensaatvoer
- Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen.
- Inclusief vaste installatiekit.



TECHNISCHE GEGEVENS

Dolceclima Silent 10 Wifi

Product code

02140

EAN code

8021183021400

Nominale koelcapaciteit	Nom.verm.	(1)	kW	2,6
Nominale verwarmingscapaciteit	Nom.verm.	(1)	kW	-
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen	PEER	(1)	kW	0,93
Nominaal vermogen tijdens koelen		(1)	A	4,0
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen	PCOP	(1)	kW	-
Nominaal vermogen tijdens verwarmen		(1)	A	-
Nominale energie-efficiëntie-index	EERd	(1)		2,8
Nominale efficiëntiecoëfficiënt	COPd	(1)		-
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling		(1)		A
Energie-efficiëntieklasse in verwarming		(1)		-
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO		W	1,0
Stroomverbruik in "waak"stand (EN 62301)	PSB		W	0,77
Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - afkoeling	QSD	(1)	kWh/h	0,93
Stroomverbruik voor apparatuur met één kanaal - verwarming	QSD	(1)	kWh/h	-
Netspanning			V-F-Hz	220/240-1-50
Netspanning (min/max)			V	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus		(1)	W	1100
Maximale absorptie in afkoelmodus		(1)	A	5,6
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus		(4)	W	-
Maximale absorptie in verwarmingsmodus		(4)	A	-
Ontvochtigingscapaciteit		(2)	l/h	1,5
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)			m³/h	355/-/-
Ventilatiesnelheid				3
Flexibele slang (lengte x diameter)			mm	1500 x 120
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)			m / °	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)			mm	460 x 762 x 396
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)			mm	496 x 860 x 460
Gewicht (zonder verpakking)			kg	29,8
Gewicht (met verpakking)			kg	34,3
Geluidsdruk niveau (min-max)		(3)	dB(A)	-/52
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA		dB(A)	63
Beschermingsgraad van de bouwschillen				IPX0
Koudemiddel		(5)	Type	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP			3
Koudemiddel laden			kg	0,23
Max werkdruk			MPa	2,6
Max werkdruk aanzuigzijde			MPa	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL		kg/m³	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte			m²	12
Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq)				3 x 1,0 / VDE
Zekering				10AT
Conformiteitsmarkeringen				CE
Draadloze bediening				✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgeving

Bedrijfstemperaturen koeling (min/max)

DB 17°C / DB 35°C

Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max)

-

(1) Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511

(2) Testcondities in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echo vrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Hoge belastings test en maximaal rendement bij verwarming

(5) Hermetisch afgedichte apparatuur.

De energie-efficiëntie klassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.