

VERDAMPINGSKOELERS

PELER 25 WIFI

Maat	25
Gebruik zonder water	✓
Ionisator	✓
Draadloze bediening	✓



Superieur comfort

Ideaal voor middelgrote oppervlakken en buiten (zoals veranda's en patio's), dankzij de 3 luchtinlaten die een grotere doorstroming garanderen en u in staat stellen om tot 13 meter afstand af te dekken. De in de omgeving verspreide lucht wordt ook gezuiverd door de always-on ioniserende functie (Plasma) en om de vorming van schimmels en bacteriën te voorkomen, wordt het verdampingspaneel automatisch gedroogd door de functie Droge lucht te activeren.

Eenvoudige demontage voor kleine afmetingen

Tijdens perioden van niet-gebruik kan het gemakkelijk worden gedemonteerd, door het bovenste deel in de tank te steken, om de totale afmetingen te verminderen.



Verdamping (met water)



Ventilatie (zonder water)



Dry Air



Natural Wind



Normal Wind



Roosteroscillatie



Sleep Wind



Minuteur

TECHNISCHE INFO

- Rechtstreeks vullen vanuit de jerrycan (met knipperend waarschuwingslampje om aan te geven dat er te weinig water is).
- Elektrostatisch filter met antistoffunctie en honingraat verdampingspaneel.
- 3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog).
- Wielen voor eenvoudig transport.
- Inclusief ijsdozen.



TECHNISCHE GEGEVENS

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Product code			99211	99210	99208
EAN code			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Elektrische voeding		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen		W	60	80	38
Opgenomen vermogen in standby-stand		W	-	0,2	0,4
Ventilatiesnelheid		n	3	3	24
Luchtstroomsnelheid (maximaal)		m³/h	140	300	1000
Luchtsnelheid (maximaal)		m/s	7,2	7	6,5
Maximaal geluidsdrukkniveau	(1)	dB(A)	45	60	55
Maximaal geluidsvermogensniveau	(1)	dB(A)	60	60	63
Isolatieklasse			II	II	II
Voedingskabel		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank		l	3,8	7	10
Verdampingspakket			Honingraat	Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel			Touch	Touch	Digitaal
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Gewicht (zonder verpakking)		kg	4,0	3,6	6,1
Gewicht (met verpakking)		kg	5,3	4,4	8,5
Minuteur			✓	✓	✓
Uitneembaar waterbakje			✓	-	✓
Oscillatie-functie			✓	✓	✓
Afstandsbediening			✓	✓	✓
Ionisator			-	-	-
Uitschakelingsschakelaar			-	-	-
Behuizing voedingskabel			-	-	-
Draadloze bediening			-	-	-

TECHNISCHE GEGEVENS

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Product code			99209	99207
EAN code			8021183992090	8021183992076
Elektrische voeding		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen		W	90	120
Opgenomen vermogen in standby-stand		W	0,5	0,5
Ventilatiesnelheid		n	3	3
Luchtstroomsnelheid (maximaal)		m³/h	1500	1800
Luchtsnelheid (maximaal)		m/s	8,0	7,0
Maximaal geluidsdrukkniveau	(1)	dB(A)	44	65
Maximaal geluidsvermogensniveau	(1)	dB(A)	58	65
Isolatieklasse			II	II
Voedingskabel		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank		l	25	40
Verdampingspakket			Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel			Digitaal	Touch
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Gewicht (zonder verpakking)		kg	7,1	14,1
Gewicht (met verpakking)		kg	10,5	18,0
Minuteur			✓	✓
Uitneembaar waterbakje			✓	-
Oscillatie-functie			✓	✓
Afstandsbediening			✓	✓
Ionisator			✓	-
Uitschakelingsschakelaar			-	-
Behuizing voedingskabel			-	-
Draadloze bediening			✓	-

(1) Testcondities: Het geluidsdrukkniveau werd gemeten in een semi-echo-vrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat met de microfoon op een hoogte van 1 meter. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).