

VERDAMPINGSKOELERS

PELER 40

Maat **40**Gebruik zonder water 

Belangrijke luchtstroom

Tot 1.800 m³/h bij een maximale snelheid van 7 m/s: een vortexstelsel dat een belangrijke luchtstroom genereert en een afstand tot 14,4 meter kan overbruggen. Ideaal voor het koelen van grote residentiële en niet-residentiële omgevingen (winkels, restaurants en buiten), met een groot werkbereik, dankzij de grote tank van 40 liter.

Automatisch drogen

Om de vorming van schimmels en bacteriën tijdens perioden van niet-gebruik te voorkomen, is het systeem uitgerust met een automatische droogfunctie van de verdampingspanelen.

**Verdamping (met water)****Ventilatie (zonder water)****Dry Air****Natural Wind****Normal Wind****Sleep Wind****Horizontale swing****Minuteur**

TECHNISCHE INFO

- Rechtstreeks vullen vanuit de jerrycan (met knipperend waarschuwingslampje om aan te geven dat er te weinig water is) en legen via de dop.
- Elektrostatisch filter met antistoffunctie en 3 honingraat verdampingspanelen.
- Pompbeveiligingssysteem.
- 3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog).
- Wielen voor eenvoudig transport.
- Inclusief ijsdozen.



TECHNISCHE GEGEVENS

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Product code			99211	99210	99208
EAN code			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Elektrische voeding		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen		W	60	80	38
Opgenomen vermogen in standby-stand		W	-	0,2	0,4
Ventilatiesnelheid		n	3	3	24
Luchtstroomsnelheid (maximaal)		m³/h	140	300	1000
Luchtsnelheid (maximaal)		m/s	7,2	7	6,5
Maximaal geluidsdrukkniveau	(1)	dB(A)	45	60	55
Maximaal geluidsvermogensniveau	(1)	dB(A)	60	60	63
Isolatieklasse			II	II	II
Voedingskabel		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank		l	3,8	7	10
Verdampingspakket			Honingraat	Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel			Touch	Touch	Digitaal
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Gewicht (zonder verpakking)		kg	4,0	3,6	6,1
Gewicht (met verpakking)		kg	5,3	4,4	8,5
Minuteur			✓	✓	✓
Uitneembaar waterbakje			✓	-	✓
Oscillatie-functie			✓	✓	✓
Afstandsbediening			✓	✓	✓
Ionisator			-	-	-
Uitschakelingsschakelaar			-	-	-
Behuizing voedingskabel			-	-	-
Draadloze bediening			-	-	-

TECHNISCHE GEGEVENS

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Product code			99209	99207
EAN code			8021183992090	8021183992076
Elektrische voeding		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen		W	90	120
Opgenomen vermogen in standby-stand		W	0,5	0,5
Ventilatiesnelheid		n	3	3
Luchtstroomsnelheid (maximaal)		m³/h	1500	1800
Luchtsnelheid (maximaal)		m/s	8,0	7,0
Maximaal geluidsdrukkniveau	(1)	dB(A)	44	65
Maximaal geluidsvermogensniveau	(1)	dB(A)	58	65
Isolatieklasse			II	II
Voedingskabel		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank		l	25	40
Verdampingspakket			Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel			Digitaal	Touch
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Gewicht (zonder verpakking)		kg	7,1	14,1
Gewicht (met verpakking)		kg	10,5	18,0
Minuteur			✓	✓
Uitneembaar waterbakje			✓	-
Oscillatie-functie			✓	✓
Afstandsbediening			✓	✓
Ionisator			✓	-
Uitschakelingsschakelaar			-	-
Behuizing voedingskabel			-	-
Draadloze bediening			✓	-

(1) Testcondities: Het geluidsdrukkniveau werd gemeten in een semi-echo-vrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat met de microfoon op een hoogte van 1 meter. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).