

VERDAMPINGSKOELERS

PELER 7T

Maat

7

Gebruik zonder water



Tot 7 liter autonomie in een kleine voetafdruk

57 cm hoog en een voetafdruk van slechts 24x26 cm: een klein volume met een 7-liter tank met water (die zowel van boven als van onder wordt gevuld en wordt geleegd door middel van een speciale dop) die een goede operationele autonomie in de koelmodus kan garanderen.

TECHNISCHE INFO

- Elektrostatisch filter met antistoffunctie en honingraat verdampingspaneel.
- Handmatige klepafstelling voor verticale luchtstroom.
- Vul van onderaf door de schroef op het achterrooster te verwijderen.
- 3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog).
- Wielen voor eenvoudig transport.
- Inclusief ijsdozen.



Verdamping (met water)



Ventilatie (zonder water)



Natural Wind



Normal Wind



Sleep Wind



Horizontale swing



Minuteur



TECHNISCHE GEGEVENS

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Product code			99211	99210	99208
EAN code			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Elektrische voeding		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen		W	60	80	38
Opgenomen vermogen in standby-stand		W	-	0,2	0,4
Ventilatiesnelheid		n	3	3	24
Luchtstroomsnelheid (maximaal)		m³/h	140	300	1000
Luchtsnelheid (maximaal)		m/s	7,2	7	6,5
Maximaal geluidsdrukkniveau	(1)	dB(A)	45	60	55
Maximaal geluidsvermogensniveau	(1)	dB(A)	60	60	63
Isolatieklasse			II	II	II
Voedingskabel		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank		l	3,8	7	10
Verdampingspakket			Honingraat	Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel			Touch	Touch	Digitaal
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Gewicht (zonder verpakking)		kg	4,0	3,6	6,1
Gewicht (met verpakking)		kg	5,3	4,4	8,5
Minuteur			✓	✓	✓
Uitneembaar waterbakje			✓	-	✓
Oscillatie-functie			✓	✓	✓
Afstandsbediening			✓	✓	✓
Ionisator			-	-	-
Uitschakelingsschakelaar			-	-	-
Behuizing voedingskabel			-	-	-
Draadloze bediening			-	-	-

TECHNISCHE GEGEVENS

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Product code			99209	99207
EAN code			8021183992090	8021183992076
Elektrische voeding		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Maximaal opgenomen vermogen		W	90	120
Opgenomen vermogen in standby-stand		W	0,5	0,5
Ventilatiesnelheid		n	3	3
Luchtstroomsnelheid (maximaal)		m³/h	1500	1800
Luchtsnelheid (maximaal)		m/s	8,0	7,0
Maximaal geluidsdrukkniveau	(1)	dB(A)	44	65
Maximaal geluidsvermogensniveau	(1)	dB(A)	58	65
Isolatieklasse			II	II
Voedingskabel		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank		l	25	40
Verdampingspakket			Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel			Digitaal	Touch
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Gewicht (zonder verpakking)		kg	7,1	14,1
Gewicht (met verpakking)		kg	10,5	18,0
Minuteur			✓	✓
Uitneembaar waterbakje			✓	-
Oscillatie-functie			✓	✓
Afstandsbediening			✓	✓
Ionisator			✓	-
Uitschakelingsschakelaar			-	-
Behuizing voedingskabel			-	-
Draadloze bediening			✓	-

(1) Testcondities: Het geluidsdrukkniveau werd gemeten in een semi-echo-vrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat met de microfoon op een hoogte van 1 meter. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).