

MOBIELE ONTVOCHTIGERS

SECCOPROF 30

[P]

Maat	30
Voor omgevingen van maximaal	150 m³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen
Toepassing	professioneel

**Non-stop werking in grote omgevingen**

Dankzij de hoge ontvochtigingscapaciteit en de condensafvoer voor continu gebruik (zonder de tank te hoeven legen), is Seccoprof gepositioneerd als het ideale assortiment voor professionele luchtbehandeling in grotere omgevingen.

Heet gas ontdooien

De heetgasontdooiing zorgt voor een continue werking van de compressor, waardoor veelvuldig in- en uitschakelen wordt voorkomen en de compressor zelfs dicht bij 0°C kan werken.

TECHNISCHE INFO

- Corrosie- en slagvaste roestvrijstalen constructie
- Verwijderbare 8L jerrycan met waterpeilweergave
- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- 2 ventilatiesnelheden
- Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen

**Ontvochtiging****Wasgoed****Signaal volle tank****Minuteur**

TECHNISCHE GEGEVENS

			Seccoprof 30 P
Product code			02106
EAN code			8021183021066
Ontvochtigingscapaciteit	(1)	l/24h	30
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging	(1)	W	580
Maximaal verbruik in ontvochtiging	(1)	A	2,5
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)		W	620
Beschermingsgraad			IPX0
Ventilatiesnelheid		nr	2
Inhoud tank		l	8
Luchtstroomsnelheid (max)		m³/h	240
Geluidsdruk		dB(A)	52
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen)		mm	312 x 635 x 453
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	356 x 688 x 492
Gewicht (zonder verpakking)		kg	24,9
Gewicht (met verpakking)		kg	26,8
Koudemiddel			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Koudemiddel laden		kg	0,083
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte		m²	4
Voeding		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Stoffilter			✓
Actieve koolfilter			✓
HEPA-filter			-
Werking met continue afvoer			✓
Instelbare elektronische vochtregelaar			✓
Weergave luchtvochtigheid			✓
Weergave luchttemperatuur			✓
Signalering volle tank			✓
Kinderslot			-
Flaposcillatie			-
Functie wasruimte			✓
Minuteur			✓
Zichtbaar waterpeil			✓
Ontdooiingsinrichting			✓
Ontdooiingssysteem met warm gas			✓
Draadloze bediening			-

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgeving	Maximale bedrijfstemperatuur	DB 35°C
	Minimale bedrijfstemperatuur	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)

MOBIELE ONTVOCHTIGERS

SECCOPROF 40

[P]

Maat	40
Voor omgevingen van maximaal	200 m³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen
Toepassing	professioneel

**Non-stop werking in grote omgevingen**

Dankzij de hoge ontvochtigingscapaciteit en de condensafvoer voor continu gebruik (zonder de tank te hoeven legen), is Seccoprof gepositioneerd als het ideale assortiment voor professionele luchtbehandeling in grotere omgevingen.

Heet gas ontdooien

De heetgasontdooiing zorgt voor een continue werking van de compressor, waardoor veelvuldig in- en uitschakelen wordt voorkomen en de compressor zelfs dicht bij 0°C kan werken.

TECHNISCHE INFO

- Corrosie- en slagvaste roestvrijstalen constructie
- Verwijderbare 8L jerrycan met waterpeilweergave
- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- 2 ventilatiesnelheden
- Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen

**Ontvochtiging****Wasgoed****Signaal volle tank****Minuteur**

TECHNISCHE GEGEVENS

			Seccoprof 40 P
Product code			02107
EAN code			8021183021073
Ontvochtigingscapaciteit	(1)	l/24h	40
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging	(1)	W	600
Maximaal verbruik in ontvochtiging	(1)	A	2,9
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)		W	750
Beschermingsgraad			IPX0
Ventilatiesnelheid		nr	2
Inhoud tank		l	8
Luchtstroomsnelheid (max)		m³/h	240
Geluidsdruk		dB(A)	52
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen)		mm	312 x 635 x 453
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	356 x 688 x 492
Gewicht (zonder verpakking)		kg	27,2
Gewicht (met verpakking)		kg	29,0
Koudemiddel			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Koudemiddel laden		kg	0,096
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte		m²	4
Voeding		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Stoffilter			✓
Actieve koolfilter			✓
HEPA-filter			-
Werking met continue afvoer			✓
Instelbare elektronische vochtregelaar			✓
Weergave luchtvochtigheid			✓
Weergave luchttemperatuur			✓
Signalering volle tank			✓
Kinderslot			-
Flaposcillatie			-
Functie wasruimte			✓
Minuteur			✓
Zichtbaar waterpeil			✓
Ontdooiingsinrichting			✓
Ontdooiingssysteem met warm gas			✓
Draadloze bediening			-

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgeving	Maximale bedrijfstemperatuur	DB 35°C
	Minimale bedrijfstemperatuur	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)