

AIRCONDITIONERS MET WARMTEPOMP ZONDER BUITENUNIT

UNICO EASY

[S2]

Maat	8
Energieklasse	A
Technologie	on/off
Koelmiddel	R32




Veelzijdige installatie

De bijzondere geometrie (breedte minder dan 70 cm) maakt het perfect voor het benutten van de ruimtes onder het raam en de aanwezigheid van steunvoeten (standaard meegeleverd) maakt een eenvoudige installatie mogelijk, zelfs bij niet-dragende muren (het moet alleen aan de muur worden bevestigd voor anti-kiepdoeleinden).

Uitstekende luchtverdeling in de omgeving

In tegenstelling tot de andere modellen in het assortiment wordt de lucht in de kamer aangezogen door het voorrooster, terwijl de behandelde lucht (gekoeld of verwarmd) uit het bovenste rooster ontsnapt, waardoor een optimale verdeling van het comfort in de kamer wordt bevorderd en directe luchtstromen naar de bewoners van de kamer worden vermeden.

AFMETINGEN EN GEWICHT



		Unico Easy
W	mm	693
H	mm	665
D	mm	276
NETTOGEWICHT	kg	34,4



Koeling



Verwarming



Ontvochtiging



Ventilatie



Auto modus



Sleep Mode



Minuteur

TECHNISCHE INFO

- Condensaatafvoer verplicht bij gebruik voor verwarming. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.
- Elektrostatisch filter met antistoffunctie.

COMPATIBELE ACCESSOIRES

B0564	Roosterset 160 mm diameter
B0753	Regenschermkit voor roosters 200 mm



TECHNISCHE GEGEVENS

				Unico Easy S2 HP
Product code				02527
EAN code				8021183025279
Nominale koelcapaciteit	Nom.verm.	(1)	kW	 2,0
Nuttig uitgangsvermogen bij afkoeling (min/nom/max)		(1)	kW	- / 2,0 / -
Afkoelend vermogen met Silent Mode-functie			kW	-
Opgenomen vermogen in afkoelmodus (min/nom/max)		(1)	kW	- / 0,8 / 1,05
Verbruikte stroom in afkoelmodus (min/nom/max)		(1)	A	- / 3,5 / 5,6
Stroomverbruik voor apparatuur met dubbele kanalen - afkoeling	QDD	(1)	kWh/h	0,8
Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling		(1)		A
Luchtdebiet binnen in koelmodus (min/med/max)			m³/h	335 / 370 / 405
Buitenluchtdebiet in koelmodus (min/med/max)			m³/h	- / - / 505
Ontvochtigingscapaciteit			l/h	2,2
EER	EERd	(1)		2,6
Nominale verwarmingscapaciteit	Nom.verm.	(1)	kW	 2,0
Nuttig uitgangsvermogen bij verwarming (min/nom/max)		(1)	kW	- / 2,0 / -
Verwarmingsvermogen met Silent Mode-functie			kW	-
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (min/nom/max)		(1)	kW	- / 0,7 / 1,05
Verbruikte stroom in verwarmingsmodus (min/nom/max)		(1)	A	- / 3,0 / 5,6
Stroomverbruik voor apparatuur met dubbele kanalen - verwarming	QDD	(1)	kWh/h	0,7
Energie-efficiëntieklasse in verwarming		(1)		B
Luchtdebiet binnen in verwarmingsmodus (min/med/max)			m³/h	335 / 370 / 405
Buitenluchtdebiet in verwarmingsmodus (min/med/max)			m³/h	- / - / 505
COP	COPd	(1)		2,9
Elektrische verwarmingsweerstand (min/med/max)			kW	-
Maximaal opgenomen vermogen met elektrisch verwarmingselement			kW	-
Maximale absorptie met elektrisch verwarmingselement			A	-
Binnenluchtdebiet met elektrische weerstand in verwarming (min/med/max)			m³/h	-
Geluidsvermogensniveau (EN 12102:2013)			dB(A)	 60
Interne geluidsdruk in stille modus			dB(A)	-
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO		W	1,0
Stroomverbruik in "waak"stand (EN 62301)	PSB		W	0,5
Netspanning			V-F-Hz	220/240-1-50
Netspanning (min/max)			V	198 / 264
Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq)				3 x 1,5
Nummer interne ventilatiesnelheid				3
Nummer externe ventilatiesnelheid				2
Diameter wandgaten		(3)	mm	162
Maximale diepte van muurgaten			m	1
Beschermingsgraad van de bouwschillen				IPX0
Koudemiddel		(4)	Type	R32
Koudemiddel laden			kg	0,285
Aardopwarmingsvermogen	GWP			675
Max werkdruk			MPa	4,2
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)			m / °	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)			mm	693 x 665 x 276
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)			mm	770 x 865 x 423
Gewicht (zonder verpakking)			kg	34,4
Gewicht (met verpakking)			kg	39,6

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Externe omgeving	Bedrijfstemperaturen koeling (min/max)	- / DB 43°C
	Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max)	DB -5°C / DB 24°C
Interne omgeving	Bedrijfstemperaturen koeling (min/max)	DB 18°C / DB 32°C
	Bedrijfstemperaturen verwarming (min/max)	- / DB 27° C

(1) Testcondities: de nominale gegevens hebben betrekking op de norm EN14511 - VERWARMINGSMODUS: Temperatuur: externe omgeving DB 7°C / WB 6°C; interne omgeving DB 20°C / WB 15°C KOELMODUS: Externe omgevingstemperatuur DB 35°C / WB 24°C; interne omgeving DB 27°C / WB 19°C. De energie-efficiëntieklassen verwijzen naar een bereik tussen A+++ en D.

(3) Machine geleverd met 162 mm muurgatroosters.

(4) Hermetisch afgesloten apparaat met gefluoreerde gasen met GWP-equivalent 675.